



传动数据类型	
最大输入扭矩	59.5 Nm
最大输出扭矩	50 Nm
适配螺母尺寸	max SW15
传动效率	75%
齿轮级别	6
传动比	1.12

未注公差/Unfilled Tolerance							GB/T 1804-2000f / GB/T 1184-1996H				
线性尺寸/Linear size							角度尺寸/Angular size				
(mm)	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	≤10	10-15	50-120	120-400	>400
m ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1°	30'	20'	10'	5'
f ±	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3						

制图/Draw	姓名/Name	年月日/Date	比例/Scale	热处理/Heat treatment	
翁明伟	翁明伟	2023/5/23	1:2		
审核/Checked	牛从杰	2023/5/23	重量/Weight (kg)	材料/Material	图号/Drawing No.
陈躯宁	牛从杰	2023/5/23	1.578		64420320
批准/Approved	陈躯宁	2023/5/23	纸张/Format	表面涂层/Surface coating	描述/Description
			A3		B-26-20-32
					版本/Rev.
					A
					数量/件/套
					1



上海晟灏自动化科技有限公司
Shanghai Shenghao
Automation Technology Co., Ltd